

LED signálky monoblok



89,- Kč
bez DPH

Platí pro minimální množství 20 ks /typ

Platnost od 16 / 3 do 31/ 12 / 2009, pro velkoobchody sleva v rabatové skupině R2

Napájení 12 V AC/DC

8 LP2T ILA3 zelená
8 LP2T ILA4 červená
8 LP2T ILA5 žlutá
8 LP2T ILA6 modrá
8 LP2T ILA8 průhledná

Napájení 110 V AC

8 LP2T ILE3 zelená
8 LP2T ILE4 červená
8 LP2T ILE5 žlutá
8 LP2T ILE6 modrá
8 LP2T ILE8 průhledná

Napájení 24 V AC/DC

8 LP2T ILB3 zelená
8 LP2T ILB4 červená
8 LP2T ILB5 žlutá
8 LP2T ILB6 modrá
8 LP2T ILB8 průhledná

Napájení 230 V AC

8 LP2T ILM3 zelená
8 LP2T ILM4 červená
8 LP2T ILM5 žlutá
8 LP2T ILM6 modrá
8 LP2T ILM8 průhledná

Pracovní napětí:
12VAC/DC - 24 VAC/DC
- 110VAC -230VAC

Spotřeba : < 20mA

Elektrická životnost: >30,000 hodin

Šroubové svorky

Max. utahovací moment : 0.8Nm

Vstup pro kabel z boku

Stupeň krytí hlavice IP65, svorky IP20

www.LovatoElectric.cz